

GERÄTETRÄGER, TRANSPORTER, ALLESKÖNNER. Ein hydrostatisch getriebenes, gefedertes Allradfahrzeug mit 3 Plätze-Kipp-Kabine und 3-Seiten-Kipper-Brücke.

MOTOR IVECO® Turbo-Diesel mit 150 PS, 370 Nm, Mittelmotor

ABGASWERTE EURO 6 mit Partikelfilter und SCR-Cat mit Ad-Blue-Technik ab Werk und On Bord Diagnostik (OBD)

GEWICHT Gesamtgewicht 6400 kg
Nutzlast 3500 kg

MASSE Breite 1780 mm
Höhe 2160 mm
Länge 4200 mm
Achsabstand 2300 mm - 2600 mm
Brückenhöhe 1030 mm

NEU KABINE 3 Plätze, kippbar, getönte Panorama-Frontheizscheibe mit Defroster
Innovatives Display für einache Bedienung
Geräusch in der Kabine: 71 dB

NEU LICHTKONZEPT integrierte LED Technologie und Arbeitsscheinwerfer (optional)

NEU GETRIEBE Leistungsstark, kraftstoffsparend, geräuschoptimiert

NEU ANTRIEB mit permanentem Allradantrieb,
energieeffizient mit hohem Wirkungsgrad

GESCHWINDIGKEITEN Strasse: bis 45 km/h, Gelände: bis 12 km/h

LENKUNG Hydraulisch in Höhe und Neigung verstellbar

WENDEKREIS mit Allradlenkung 6.10 m (ohne 10 m)

CHASSIS Stahlkonstruktion sandgestrahlt, **verzinkt**, grundiert, in grau RAL 7043 gespritzt, hydraulisch gefedert, Zentralschmierung

BRENNSTOFF Tankinhalt ca. 78 Liter, Verbrauch ca. 5-6 Liter/Std.

FRONTHYDRAULIK Schnellverschlussplatte VSS-B und vier hydraulische Anschlüsse, in der Kabine mittels Joystick bedienbar