VM1300 H-45

Modèle 2017

PORTE-OUTIL, TRANSPORTEUR, POLYVALENT. Un véhicule tout-terrain avec propulsion hydrostatique et suspension avec cabine inclinable 2 places et pont basculant 3 cotés, direction à droite.

MOTEUR	Moteur central turbo-diesel IVECO® avec 150 CH, 370 Nm	
VALEURS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT	EURO 6 avec filtre à particule et Cat SCR avec technologie AdBlue départ usine et diagnostic embarqué (OBD)	
POIDS	Poids total	5000 kg
	Charge utile	2200 kg
DIMENSIONS	Largeur	1350 mm
	Hauteur	2160 mm
	Longueur	3700 mm
	Empattement	2180 mm
	Hauteur du pont	1020 mm
CABINE	Basculante 2 places Vitre chauffante avant avec dégivreur Palier de cabine avec amortisseurs spéciaux 2 sièges confortables à suspension (siège conducteur à suspension pneumatique) Bruit dans la cabine: 72 dB	
VITESSES	Route: jusqu'à 45 km/h, tout terrain jusqu'à 12 km/h	
DIRECTION	Hydraulique avec inclinaison et hauteur réglable	
RAYON DE BRAQUAGE	Avec direction toutes roues 5,80 m (sans 9,90 m)	
CHÂSSIS	Structure en acier sablée, galvanisée, pré-revêtue et peinte, avec double suspension échelonnée, lubrification centralisée, pont 2150 x 1300 x 300 mm	
CARBURANT	Contenu du réservoir d'env. 50 litres, consommation d'env. 5 litres/h	
HYDRAULIQUE AVANT	Plaque d'attelage rapide VSS-B quatre prises hydrauliques commandées par le joystick dans la cabine	