

GERÄTETRÄGER, TRANSPORTER, ALLESKÖNNER. Ein hydrostatisch getriebenes, hydraulisch gefedertes Allradfahrzeug mit 3 Plätze-Kipp-Kabine und 3-Seiten-Kipper-Brücke.

MOTOR	150 PS / IVECO® Dieselmotor Drehzahl und Drehmoment optimiert Den neuesten Vorschriften entsprechend
ABGASWERTE	EURO 6 mit Partikelfilter und SCR-Cat mit Ad-Blue-Technik ab Werk und On Bord Diagnostik (OBD)
GEWICHT	Gesamtgewicht 6400 kg Nutzlast 3200 kg
MASSE	Breite 1780 mm Höhe 2150 mm Länge 4200 mm Achsabstand 2300 mm - 2600 mm Brückenhöhe 990 mm
NEU KABINE	3 Plätze, kippbar, getönte Panorama-Frontheizscheibe mit Defroster Kabinen-Lager mit speziellen Dämpfern und bequemem, luftgefedertem Fahrersitz, innovatives Display für einache Bedienung Geräusch in der Kabine: 70 dB
NEU LICHTKONZEPT	integrierte LED Technologie und Arbeitsscheinwerfer (optional)
NEU MEILI-ANTRIEB	mit permanentem Allradantrieb, 100% sperrbar, energieeffizient dank hohem Wirkungsgrad mit selbst entwickeltem und produziertem Meili-Antriebsstrang (Achsen und Getriebe)
GESCHWINDIGKEITEN	Strasse: bis 45 km/h, Gelände: bis 12 km/h
LENKUNG	Hydraulisch und in Höhe und Neigung verstellbar Normal, Allrad- und Hinterachsenlenkung, Hundegang
WENDEKREIS	mit Allradlenkung 6,30 m (ohne 10 m)
CHASSIS	Stahlkonstruktion sandgestrahlt, verzinkt, grundiert, in grau RAL 7043 gespritzt, hydraulisch gefedert, Zentralschmierung. Brücke 2550 x 1700 x 300 mm
BRENNSTOFF	Tankinhalt ca. 78 Liter, Verbrauch ca. 6 Liter/Std.
FRONTHYDRAULIK	Schnellverschlussplatte VSS-B und vier hydraulische Anschlüsse, in der Kabine mittels Joystick bedienbar