

DIE KOMPAKTE SCHNEEFRÄSE DIE KLEINE UND GROSSE AUFGABEN ERLEDIGT:

extrem wendig, vom Trottoir bis zur Landstrasse.

MOTOR	145 PS, VM Diesel, 6-Zylinder, 2300 U/Min, wassergekühlt
ABGASWERTE	Euro 5 mit integriertem Partikelfilter OBD (On Bord Diagnostik)
GEWICHT	Gesamtgewicht mit Fräse 4500 kg
MASSE	Breite 1400 mm Höhe (inkl. Lampen) 2350 mm Länge total mit. Fräse ca 4700 mm Achsabstand 1550 mm
KABINE	Frontlenker 2-Plätzer-Kabine, Kabine kippbar. Grosse, nach oben gezogene, geheizte Panorama-Frontscheibe, geheizter Rückspiegel, Defroster für Seitenscheiben, Kabinen-Heizung/ Warmwasser, Doppelscheibenwischer mit Intervall, Fahrer rechts, Fahrersitz ist luftgefedert und verstellbar, Bedienung der Fräsenhydraulik mittels Joystick an Armlehne, Handgas, Fussgas, Geräuscharm innen und außen: durch hoher Leistung und tiefer Drehzahl.
GESCHWINDIGKEITEN	0 - 6 km/h, 0 - 30 km/h, Fahr- und Fräsbetrieb stufenlos reversierbar
LENKUNG	Allradlenkung / Hinterachs-Lenkung/ Hundegang
WENDEKREIS	Mit Allradlenkung 4,7 m / ohne 8,2 m
SPERRE	Vorder- un Hinterachse hydraulisch schaltbar
FRÄSE	1,5 - 1,8 m breit, Haspel 72 oder 90 cm, Wurfweite von 1,5 - 30 m. Hervorragende Übersicht bei allen Fräsarbeiten dank der speziell hochgezogenen Frontscheibe. Die Sicht ist auch in der normalen Sitzposition bei Verladearbeiten uneingeschränkt.
CHASSIS	Gefedert, sandgestrahlt, verzinkt, grundiert, verkittet und gespritzt
TANKINHALT	115 Liter Diesel, Verbrauch ca. 8 Liter/Std.
ELEKTROANLAGE	12-Volt-Batterie