

PORTE-OUTIL, TRANSPORTEUR, POLYVALENT. Un véhicule tout-terrain avec propulsion hydrostatique et suspension hydraulique avec cabine inclinable 2 places et pont basculant 3 cotés, direction à droite.

MOTEUR 75 CH / Moteur diesel HATZ®

VALEURS DE GAZ D'ÉVACUATION niveau 5 avec filtre à particules et diagnostic embarqué (OBD)

POIDS

Poids total	5000 kg
Charge utile	2650 kg

DIMENSIONS

Largeur	1150 mm
Hauteur	2010 mm
Longueur	3540 mm
Entraxe	1850 mm
Hauteur du pont	1000 mm

NOUVEAU CABINE Basculante 2 places, vitre chauffante avant panoramique teintée avec dégivreur, affichage innovant pour fonctionnement, siège conducteur à suspension pneumatique, bruit dans la cabine: 70 dB

NOUVEAU CONCEPT D'ÉCLAIRAGE Technologie LED intégrée et lampes de travail (en option)

NOUVEAU TRANSMISSION MEILI Avec transmission intégrale permanente, verrouillable à 100 %, efficace sur le plan énergétique grâce à un rendement élevé avec une chaîne cinématique Meili développée et produite par nos soins (axes et transmission)

VITESSES Route: jusqu'à 30 ou 40 km/h, terrain: jusqu'à 12 km/h

DIRECTION Hydraulique et réglable en hauteur et en inclinaison, direction normale, toutes roues et axe arrière, marche en crabe

RAYON DE BRAQUAGE Avec direction toutes roues 4,9 m (sans 8,9 m)

CHÂSSIS Construction en acier sablé, galvanisé, pré-revêtue, en gris RAL 7043 injecté, à ressort, graissage centralisé. Pont 1800 x 1150 x 250 mm

COMBUSTIBLE Capacité du réservoir env. 50 litres, consommation env. 5 litres/h

HYDRAULIQUE AVANT Plaque d'attelage rapide VSS-C quatre prises hydrauliques commandées par le joystick dans la cabine